

LASTOFLOOR - 1240

REVESTIMIENTO PARA SEÑALIZACION

Revestimiento protector de acabado terso, con adherencia al asfalto, concreto, metal, madera, etc... Formulado a **base de resinas epoxicas** 100% sólidas, con características de autonivelación, permitiendo altos espesores por capa y una uniformidad en la misma.

VENTAJAS

- ❖ Ideal para superficies asfálticas y de concreto.
- ❖ Alta resistencia al impacto.
- ❖ Excelente resistencia a la retención del color.
- ❖ Formulación 100% sólidos con 0 VOC.
- ❖ Alta resistencia a la deformación.

PROPIEDADES TIPICAS:

Color:	Amarillo, Rojo y Negro
Métodos de aplicación:	Jalador y / o llana.
Vida útil de la mezcla:	20 minutos @ 25 °C
Tiempo de libre al tacto:	4 a 5 horas @ 25 °C
Tiempo de curado:	24 horas @ 25 °C
Consistencia:	Fluido móvil
Densidad:	1.8 – 2 Kg / litro dependiendo del color.
Contenido de Sólidos:	100 %

PROPIEDADES MECANICAS

Resistencia a la abrasión: (ASTM 4060, CS-17 wheel)	20 – 30 mg de pérdida.
Esfuerzo de adhesión: (ASTM D4541)	300 psi.
Dureza Shore A: (ASTM D2240)	80

SUGERENCIAS PARA SU UTILIZACIÓN:

El material en envase y sin curar, debe considerarse como tóxico, y se deberá evitar contacto con la piel e ingestión. Lavar las manos cuidadosamente después de usar. Se recomienda utilizar guantes de plástico y mantener ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso industrial únicamente.

Las superficies a recubrir, deberán estar libres de polvo, grasa, agentes curantes, pintura, etc... Dependiendo de las condiciones del substrato, la preparación de las superficies donde se aplicará el **LASTOFLOOR 1240** puede efectuarse con "sand blast" o otros medios mecánicos en caso de ser necesario.

Se recomienda efectuar siempre una prueba de aplicación para asegurar resultados.

Mezclar en las proporciones indicadas, la parte "B" dentro de la Parte "A" de 3 a 5 minutos para obtener una mezcla homogénea. Se deberá mezclar únicamente el volumen a utilizar dentro del tiempo de vida útil del producto.

Para la limpieza de las herramientas utilizar Tolueno o MEK, Lavar las manos con agua y jabón.

PRESENTACION:

JUEGOS "KIT" CON 10 LITROS, OTRAS PRESENTACIONES DISPONIBLES.

