

Adhesivo de Contacto para la Construcción

En su proyecto de construcción, deje atrás los antiguos pegamentos que tenían un solo uso específico o que se disolvían fácilmente. LASTOTAC es un pegamento moderno, de la más alta tecnología, que se adhiere a casi cualquier cosa sin ser susceptible a problemas de humedad severa, o de calor y frío intensos. LASTOTAC es un producto de bajo costo a pesar de su tecnología sofisticada y, debido a su versatilidad, casi se puede garantizar que no se necesitará ningún otro tipo de adhesivo en el área de construcción de principio a fin.

Características de LASTOTAC

Sistema ahulado de adhesión de un solo componente

Curado al aire

Curado rápido

Diseñado para instalar con facilidad una diversidad de recubrimientos sólidos sobre la mayoría de los sustratos interiores y exteriores.

No pierde fuerza de adherencia aún bajo condiciones severas de humedad o de temperaturas.

Equipo necesario:

- Espátula, llana dentada o lana de plástico

Preparación de la Superficie:

Las superficies a cubrir y los materiales que se quieran adherir a éstas deben estar libres de polvo, aceite y materiales sueltos. También deben estar libres de humedad a la hora de la instalación; una vez que el adhesivo haya curado completamente, éste conservará sus propiedades aún en los casos de humedad extrema.

Instalación

Utilizando espátula, llana dentada o lana de plástico, tome un poco del LASTOTAC directamente de su recipiente para esparcirlo sobre la superficie que se quiera cubrir. Una capa delgada del adhesivo es suficiente en la mayoría de los casos.

Limitaciones:

Las superficies sobre las que se va a instalar el recubrimiento deben estar secas. Ya curado el adhesivo conserva sus propiedades aún en presencia de humedad extrema.

Advertencias:

- **PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.**
- **Contiene Solventes:** Es inflamable en su estado líquido; por consiguiente, debe mantenerse lejos de flama o de temperaturas altas durante almacenaje e instalación.
- Procurar contar con ventilación adecuada en lugares cerrados.
- Conservar el envase debidamente cerrado.
- Evitar contacto con los ojos o con la piel.
- Si hubiera contacto con los ojos, enjuagar con agua hasta que la irritación sea controlada. Lavar cuidadosamente las manos y piel que haya estado en contacto con el material utilizando agua y jabón al terminar el trabajo o antes de comer.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

